



VIALCAM S.A.

PALAS VIALES[®] 300 450 600



Menor Costo



Extrema
Vida Útil



Menor Tiempo
de Trabajo

**NUEVO
DISEÑO**



CARACTERÍSTICAS

	UNIDAD	VIAL 300	VIAL 450	VIAL 600
Capacidad colmada	m³	3,40	4,80	6,00
Capacidad al ras	m³	2,62	3,70	4,70
Largo total	mm	4900	5250	5150
Entre centros (enganche y rueda)	mm	4170	4670	4570
Ancho de corte	mm	1800	1890	2080
Altura máxima	mm	1700	1700	1950
Altura media de carga	mm	950	900	1070
Ancho de la caja (interior)	mm	1800	2000	2200
Largo de la caja	mm	1950	2170	2150
Ancho máximo	mm	2180	2470	2710
Distancia ext. entre neumáticos	mm	1800	1965	2450
Despeje máximo	mm	400	400	400
Despeje de descarga máximo	mm	450	400	400
Profundidad de corte	mm	120 / 140	150 / 175	250 / 275
Ángulo de descarga	o	82	82	82
Altura de enganche	mm	450 / 500	450/500	450 / 500
Apertura de descarga	mm	725	750	700
Peso total aproximado	kg	1550	1830	2310
Transferencia de peso delantero	%	30	33	30
Cubiertas - Opcional		Simples 8,25 / 9,00 x 20 10 T	Simples 8,25 / 9,00 x 20 10 / 12 T	Duales 8,25 / 9,00 x 20 10 / 12 T
Cilindros laterales		2 x ø 76	2 x ø 76	2 x ø 89
Cilindros traseros		1 x ø 114	1 x ø 114	2 x ø 89
Presión de trabajo normal		120 / 180	120 / 180	120 / 180
Caudal recomendado mínimo	kg/cm²	45	45	50
Potencia mínima recomendada	1/min	60	80	100
Barra transferida de peso	HP	Si	Si	Si
ADAPTACIÓN TANDEM				
2 ó 3 PALAS		Si	Si	Si

VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900. Tel./Fax: (03533) 421968 - 422011

C.P.: X 5992 CPT. Las Varillas. Córdoba. Rep. Argentina

Teléfono de Ventas: (03533) 422545

E-mail 1: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar

E-mail 2: ventas@grosspal.com

www.grosspal.com



Diseño Mejorado



Serv. Mecánico



PALAS VIALES 300 450 600



CONCESIONARIO