GROSSPAL®

VIALCAM S.A.

Sega 3200

SEGADORA ACONDICIONADORA

Menor Costo

Menor Tiempo de Trabajo

Extrema Vida Útil

GROSSPAL®

GROSSPAL®

Sega 3200

SEGADORA ACONDICIONADORA

trucco.com.ar

FICHA TÉCNICA

La reducción de tiempos en los trabajos de henificación requieren día a día avances en la maquinaria utilizada, las tareas de segado del forraje es un proceso ampliamente utilizado y la necesidad de acelerar el secado, requieren de la maquinaría indicada para tener los resultados óptimos. El nuevo equipo que se incorpora a su disposición SEGADORA ACONDICIONADORA SEGA 3200 posee las características necesarias para realizar este trabajo.

Dotada de una estructura resistente le permite soportar las condiciones más severas, con un ancho de labor de 3150 mm, cabezal de corte 100 % nacional, posee 8 discos de 500 mm de diámetro, cuchillas intercambiables y reversibles. La velocidad de giro de los discos es de 3000 rpm posibilitando un corte limpio y correcto asegurando el correcto rebrote de los tallos. Diseño de la lanza tipo pivote central y caja escuadra orientable otorga la facilidad de trabajar a ambos lados del tractor

Posee rolos acondicionadores de caucho tipo Chevrón, con un diámetro de 255mm y 2300 mm de largo, registro de apertura y control de presión, posibilitando el ajuste del acondicionado del forraje. El ancho de andana puede ser regulado a través de deflector y compuertas traseras. El mando de los rodillos se realiza a través de una caja de engranajes en baño de aceite que le otorgan elevada vida útil y bajo mantenimiento.

Su diseño de cabezal flotante con resortes regulables, le permite el copiado uniforme y constante de las irregularidades del terreno. El ángulo de inclinación del cabezal y consecuentemente la altura de corte del forraje puede ser regulada entre 25 - 75 mm.

La potencia mínima recomendada es de 75 CV y la toma de fuerza opera a 540 rpm, posee un limitador de torque en la caja central y el mando se realiza a través de correas de banda tipo 2B.

Sistema de levante y giro hidráulico con conexión tipo compensada, rodados 12.5 L 15 y elementos de señalización incorporados.

DIMENSIONES GENERALES

Ancho de Corte:	3150 mm	Despeje:	450 mm	Toma de Fuerza:	540 rpm
Ancho Máximo:	3470 mm	Peso Aprox.:	2350 kg	Rendimiento a 15 km/h:	3,5 ha/h
Largo Máximo:	6500 mm	Potencia:	75 cv	Rendimiento a 20 km/h:	5,1 ha/h

VIALCAM S.A.
Bartolomé Mitre 900. **Tel./Fax:** (03533) 421968 - 422011
C.P.: X 5992 CPT. Las Varillas. Córdoba. Rep. Argentina
Teléfono de Ventas: (03533) 422545
E-mail 1: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar
E-mail 2: ventas@grosspal.com

www.grosspal.com

Diseño Mejorado

Serv. Mecánico

GROSSPAL®

CONCESIONARIO

VIALCAM S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en sus productos sin previo aviso. Imágenes a modo ilustrativo. Datos y valores detallados aproximados.