



VIALCAM S.A.

# ELEVADOR DE CEREALES CG



**Su Mejor Inversión!**







# ELEVADOR DE CEREALES

## CG

### FICHA TÉCNICA

**Chasis:** Tubular reforzado. Construidos con tubos de acero con costura longitudinal. Caja y cabezal en baño de aceite.

**Plataforma regulable en altura:** Para colocación de motor eléctrico, Motor a explosión o Caballete para toma de fuerza.

**Boca de entrada:** Provista de Rejilla protectora.

**Pico de descarga:** Abulonado.

**Enganche:** Desmontable.

**Sistema de Levante:** Manual con sistema de aparejo equipado con cable de acero.

**Sinfín:** extra reforzado de 4 mm de espesor.

**Rodado:** 650 x 16, sin cubiertas.

### OPCIONALES

**Equipo con toma de fuerza:** Compuesto por caballete con eje estriado montado sobre rodamientos, polea de fundición, correa, barra cardan con seguro a bolitas.

Bandeja receptora desmontable.

Cubiertas tipo agrícola.

### DIMENSIONES GENERALES (mm) <sup>(\*)</sup>

ELEVADOR	LARGO	Ø TUBO
CG 20000	20000	220
CG 17000	17000	220
CG 16000	16000	220 / 168

ELEVADOR	LARGO	Ø TUBO
CG 14000	14000	220 / 168
CG 12000	12000	220 / 168
CG 10000	10000	220 / 168
CG 8000	8000	220 / 168

### CAPACIDAD DE TRASLADO DE CEREAL SEGÚN POSICIÓN

35 a 40 t / hora	45 a 50 t / hora
------------------	------------------

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO EN METROS	METROS DE COLA PARA EXTRACCIÓN DE SILOS
4,80	2,60
6,50	3,30
7,50	4,00
8,50	4,60
9,30	5,20
9,80	5,70
12	6,60



### VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900. Tel./Fax: (03533) 421968 - 422011

C.P.: 5940. Las Varillas. Córdoba. Rep. Argentina

Teléfono de Ventas: (03533) 422545

E-mail 1: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar

E-mail 2: ventas@grosspal.com

► [www.grosspal.com](http://www.grosspal.com) ◀



CONCESIONARIO