



VIALCAM S.A.

# ACOPLADO VOLCADOR

**AV 8000**

**AV 6000**

**AV 4000**



GROSSPAL

# GROSSPAL®

## ACOPLADO VOLCADOR

### DIMENSIONES GENERALES\*

MODELO	ANCHO DE CAJA	LARGO DE CAJA	ALTO DE CAJA	CAPACIDAD
<b>AV 4000</b>	2120 mm	3460 mm	600 mm	4000 kg
<b>AV 6000</b>	2120 mm	4420 mm	600 mm	6000 kg
<b>AV 8000</b>	2120 mm	4420 mm	600 mm	8000 kg

\*Datos Aproximados

#### FICHA TÉCNICA (\*)

**Estructura:** La caja está construida en chapa de acero SAE 1010 1/8" con travesaños y largueros en chapa 1/4". El falso chasis está construido totalmente en chapa 1/4" otorgándole la robustez necesaria para soportar las peores condiciones de trabajo. Provisto con ejes tubulares de 3" y mazas reforzadas. Resortes de ballesta de 10 hojas reforzados. Tren delantero de vuelta completa con aro de giro a bolitas en baño de grasa.

**Sistema Hidráulico:** Todos los modelos están provistos de cilindros hidráulicos telescópicos reforzados, ideal para uso intensivo, logrando un óptimo vuelco de 50° para producir un vaciado más rápido y completo.

**Acoplado volcador 4 t:** Cilindro telescópico 6" 4 etapas. Barandas laterales fijas con puerta trasera de apertura mecánica.

**Acoplado volcador 6-8 t:** Cilindro telescópico 7" 5 etapas. Barandas laterales volcables.

#### RODADO

**Acoplado volcador 4 t:** Llantas para neumático 7.50 x 20".

**Acoplado volcador 6-8 t:** Llantas para neumático 8.25 x 22.5".

**Opcionales:** Luces traseras con instalación eléctrica.

### Su mejor INVERSIÓN \$

Usados correctamente y recibiendo una buena mantenimiento, estos acoplados alcanzan una extensa vida útil, logrando que su inversión sea altamente rentable.



**OPCIONAL**  
Neumáticos 400/60  
Alta Flotación

www.grosspal.com

#### VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900. Tel./Fax: (03533) 421968 - 422011

C.P.: X 5992 CPT. Las Varillas. Córdoba. Rep. Argentina

Teléfono de Ventas: (03533) 422545

E-mail 1: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar

E-mail 2: ventas@grosspal.com