

PALAS HIDRÁULICAS

**VIAL 600**

**VIAL 450**

**VIAL 300**





PALAS HIDRÁULICAS  
**VIAL 600 VIAL 450**  
**VIAL 300**

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	VIAL 300	VIAL 450	VIAL 600
Capacidad colmada	m³	3,40	4,80	6,00
Capacidad al ras	m	2,62	3,70	4,70
Largo total (con cubiertas)	mm	4900	5250	5150
Entre centros (enganche y rueda)	mm	4330	4670	4570
Ancho de corte	mm	1785	1870	2085
Altura máxima	mm	1715	1750	1960
Ancho de la caja (interior)	mm	1810	2000	2200
Ancho máximo	mm	2180	2470	2710
Distancia ext. entre neumáticos	mm	1800	1965	2450
Despeje máximo	mm	430	340	380
Profundidad de corte	mm	120 / 140	150 / 175	250 / 275
Ángulo de descarga	xº	82	82	82
Altura de enganche	mm	450 / 500	450/500	450 / 500
Peso total aproximado	kg	1550	1830	2310
Transferencia de peso delantero	%	30	30	30
Cubiertas - Opcional		Simples 9.00 x 20 10 telas	Simples 9.00 x 20 10 / 12 telas	Duales 9.00 x 20 10 / 12 telas
Cilindros laterales		2 x ø 76	2 x ø 76	2 x ø 89
Cilindros traseros		1 x ø 114	1 x ø 114	2 x ø 89
Presión de trabajo normal		120 / 180	120 / 180	120 / 180
Caudal recomendado mínimo	kg/cm²	45	45	50
Potencia mínima recomendada	l/min	80	80	100
Barra de transferencia de peso	hp	Si	Si	Si
<b>ADAPTACIÓN TANDEM</b>				
<b>2 ó 3 PALAS</b>		Si	Si	Si



**VIALCAM S.A.**

Bartolomé Mitre 900. Las Varillas (5940). Córdoba. Rep. Argentina  
 Tel./Fax: +54 (3533) 421968 / 422011. Ventas: +54 (3533) 422545  
 E.mail: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar / ventas@grosspal.com



GROSSPAL ON-LINE

PARA VER ESTE PRODUCTO EN ACCIÓN, INGRESÁ A:

YouTube /Grosspal Oficial



CONCESIONARIO

