

LOS DESAFÍOS CRECEN
NOSOTROS TAMBIÉN

COSECHADORA DE SAL
SERIE II



CSV 3000



LA GRAN MARCA ARGENTINA

La experiencia y los conocimientos de una gran marca como GROSSPAL aplicadas a este nuevo producto garantizan resistencia y robustez en cada uno de sus componentes.

Es un implemento concebido para trabajar en las condiciones mas extremas, construido en tubo estructural y chapa de acero, con un diseño pensado para dar soluciones a las necesidades de los clientes.



LARGO: 7,7 metros

ALTURA DE DESCARGA: 3,3 metros

MATERIAL DEL EJE DEL ROTOR:

NEUMATICOS (OPCIONALES):

ANCHO: 5,3 metros

DESPEJE PARA TRANSPORTE: 150 mm

ACERO SAE 1045

DE ALTA FLOTACION 560/45-22.5

ALTO: 3,6 metros

ANCHO DE CINTA: 1.000 mm

CAPACIDAD DE CARGA: 300 Tn/h

POTENCIA NECESARIA DEL TRACTOR: 135 Kw (180 HP)

PESO: 4.000 Kg TOTAL CON DEPOSITO LLENO

ANCHO DE ROTOR: 1.125 mm

VELOCIDAD DE TRABAJO: 0-10 Km/h

DEPOSITO DE ACEITE: 200 Lts

DIAMETRO ROTOR: 615 mm

VELOCIDAD DE GIRO DE LA TOMA DE FUERZA NECESARIA: 540 RPM



LA GRAN MARCA ARGENTINA

SU ROBUSTEZ, SOLIDEZ, Y SIMPLICIDAD OPERATIVA LA CONVIERTEN EN LA HERRAMIENTA IDEAL PARA REALIZAR UN TRABAJO COMPLEJO DE FORMA RÁPIDA Y SIMPLE



El movimiento de las cintas se realiza mediante circuito hidráulico que se compone por multiplicador, bomba, válvula de alivio de presión, válvula reguladora de caudal, radiador y depósito. Todos elementos de gran calidad y de marcas reconocidas mundialmente como OMT, BORELLI, TUROLLA y DANFOSS.

Altura de trabajo del rotor regulada mediante accionamiento de cilindro hidráulico.

Paletas del rotor intercambiables.

Enganche con regulación en altura.