

3p2100 max

NIVELADORA HIDRÁULICA
3 PUNTOS

100% ARTICULADA



VIALCAM S.A.



3p2100 Max

DIMENSIONES GENERALES

ALTO TOTAL	ANCHO TOTAL	LARGO TOTAL	PESO
1300 mm	2130 mm	1350 mm	360 kg

FICHA TÉCNICA

Para aplicar al sistema Tres Puntos (Categoría 2) del tractor.

Diseño compacto y fácil manejo en diferentes condiciones y tipos de suelo.

Indicada para construcción de canales de riego, terraplenes o curvas de nivel, mantenimiento de caminos, limpieza de corrales, etc.

Chasis: Robusto, construido íntegramente en chapa de acero SAE1010 de 1/4" de espesor, soldado eléctricamente en atmósfera controlada.

Cuchilla: Con tratamiento térmico que otorga mayor resistencia y durabilidad.

Sistema de Regulación y Fijación de Vertedera: Reforzado, probado bajo las mayores exigencias.

La regulación hidráulica o mecánica se da en el plano horizontal alcanzando valores de 30° a la derecha y 20° a la izquierda. Vertical o lateralmente, los valores alcanzados se registran de -25° a +25°.

Giro 360° para trabajo en retroceso.

ROTACIÓN 360°

Gracias a su rotación completa de vertedera la **3p2100 Max** nos brinda una posición de trabajo especial, que permite topar áridos y sólidos con gran facilidad.



Ancho de cuchilla:	2130 mm
Altura de vertedera:	400 mm
Ángulo horizontal:	30° derecha / 20° izquierda
Ángulo inclinación lateral:	-25° / +25°
Acople:	3p categoría II
Potencia mín./máx. necesaria:	50 hp / 70 hp



OPCIONAL: DEFLECTOR



ARTICULACIÓN COMPLETA
GIRO 360°



VÍNCULOS REFORZADOS



GRAN INCLINACIÓN VERTEDERA

VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900. Tel./Fax: (03533) 421968 - 422011

C.P.: 5940. Las Varillas. Córdoba. Rep. Argentina

Teléfono de Ventas: (03533) 422545

E-mail 1: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar

E-mail 2: ventas@grosspal.com

www.grosspal.com



CONCESIONARIO