



VG304

**NIVELADORA ARTICULADA
DE ARRASTRE**





VG304

FICHA TÉCNICA

Movimientos: Elevación, Angulación, Inclinación y Desplazamiento lateral izquierdo y derecho de vertedera.

Inclinación de ruedas traseras.

Desplazamiento lateral, izquierdo-derecho, de la máquina sobre el tren trasero.

Angulación de la lanza de tiro.

Construcción: Del tipo tubular de alta resistencia, en perfiles de chapa de acero de elevado espesor. Movimientos a través de rótulas y/o pernos con bujes cambiables tratados térmicamente y lubricados.

Equipo Hidráulico: Circuito realizado en tubos de acero sin costura y mangueras para alta presión, cilindros con vástagos de acero SAE 1045 cromados, con rótulas en sus extremos. Retenes y sellos tipo Poli-Pack.

Comandos del tipo estándar, de primera calidad.



RODILLO APOYO EJE TRASERO



COMANDO HIDRÁULICO

Operada a través de comandos hidráulicos desde la plataforma del maquinista u opcionalmente desde el tractor.

Su mejor INVERSIÓN \$

Usando correctamente el implemento y recibiendo un buen mantenimiento, la VG 304 le otorgará una extensa vida útil, logrando así que su inversión sea altamente rentable.

Opcionales:

- ▶ **Comando Hidráulico al Tractor**
- ▶ **Comando Joystick**
- ▶ **Protector Solar para Maquinistas**

DIMENSIONES GENERALES

LARGO TOTAL	ANCHO TOTAL	ALTO TOTAL	DIST. E/EJES
8700 mm	2750 mm	2100 mm	4670 mm

Ancho de cuchilla	10 pies (3040 mm)
Peso	3.800 kg
Potencia mínima requerida	80 hp
Rodado acanalado agrícola	750 x 20 x (5)
Largo entre ejes	4700 mm
Trocha trasera inclinable a 30°	2300 mm
Trocha delantera	1400 mm



VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900. Las Varillas (5940). Córdoba. Rep. Argentina
Tel./Fax: +54 (3533) 421968 / 422011. Ventas: +54 (3533) 422545
E.mail: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar / ventas@grosspal.com



YouTube /Grosspal Oficial
OBSERVA NUESTROS EQUIPOS TRABAJANDO



CONCESIONARIO