

DESMALEZADORA DE ARRASTRE

VG300





VG300

DESMALEZADORA DE ARRASTRE

FICHA TÉCNICA

Accionamiento: Toma de fuerza del tractor 540 rpm.

Potencia: Mínima requerida 60 hp.

Bastidor: Totalmente construida con tubos rectangulares de acero SAE 1010, soldados eléctricamente con sistema MAG-MIG, bajo atmósfera controlada.

Ancho de Corte: 2700 mm, posee dos rotores con 2 cuchillas móviles doble filo para hilerar ó 4 cuchillas para desmalezar (2 articuladas y 2 fijas).

Altura de Corte: Regulable por cilindro hidráulico standard de 3" con control remoto desde el tractor o por crique de accionamiento manual de 30 a 40 mm.

Acople al Tractor: Es de tipo lateral, tractor y máquina no pisan la hilera.

Transmisión: Caja en escuadra de engranajes cónicos de Acero SAE 8620 tratados térmicamente y desde ésta a los rotores mediante correa plana de 127 x 9123 mm.

Rodados: 3 de 6.00 x 16 (sin cubiertas). Mediante sencilla operación se coloca en posición de transporte.

Accesorios: Peine triturador, pantallas y hélices para hilerar. Lanza de transporte.

Opcionales: Cilindro y mangueras. Cubiertas. Patín de apoyo.

DIMENSIONES TRANSPORTE

LARGO	ANCHO	ALTO
5700 mm	2600 mm	2600 mm

DIMENSIONES TRABAJO

LARGO	ANCHO	ALTO
3400 mm	4350 mm	1080 mm

ANCHO DE CORTE: 2700 mm

RODADO: 6.00 x 16 sin cubiertas



VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900. Las Varillas (5940). Córdoba. Rep. Argentina
 Tel./Fax: +54 (3533) 421968 / 422011. Ventas: +54 (3533) 422545
 E.mail: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar / ventas@grosspal.com



GROSSPAL ON-LINE

PARA VER ESTE PRODUCTO EN ACCIÓN, INGRESÁ A:

YouTube /Grosspal Oficial

CONCESIONARIO