



VIALCAM S.A.

RASTRA DE TIRO EXCÉNTRICO

RTE



Menor
Costo



Mayor
Resistencia



Extrema
Vida Útil



GROSSPAL®

RTE RASTRA DE TIRO EXCÉNTRICO

FICHA TÉCNICA

Chasis: Construido en tubos conformados de 160x100 mm. y 6,35 mm. de espesor, lo que le otorga una gran robustez.

Eje del chasis: De tubo Ø114,3 mm. y espesor 8,56 mm.

Discos: Lisos o dentados de 26".

Ejes de discos: Redondos. Ø 44,4 mm. (1 3/4") de acero SAE 1045.

Bancadas: Universales-Normalizadas y Autoalineables. Con rodamientos 32212 y 6212, posee un sistema de laberinto y retenes (DBH 6179) de labios negativos logrando una perfecta impermeabilidad. Reengrasables cada 500 Has. Buje o núcleo central de fundición nodular.

Tubo porta paquetes: Construido en chapa de acero 5/16" (7,92 mm), de 110 x 110 mm de espesor.

Cuerpos delanteros y traseros: Descontrados y traslapados, con ángulo de trabajo regulable.

Timones porta ejes: Desplazados hacia atrás, evitan atoramientos y las sobrecar-

gas en el tiro, favoreciendo un menor consumo de potencia.

Lanza: Articulada, con registro de posición de enganche y barra registro de nivelación, permite un perfecto equilibrio de los cuerpos delanteros y traseros.

Sistema hidráulico: Para el levante del chasis posee cilindros hidráulicos estándar de 3" con registro (para control de profundidad) y vástago de Ø42 mm.

Rodados: Para neumáticos 7,50 x 16".

Limpiadiscos: Incorporado.

OPCIONALES

Cajón sembrador: Construido en chapa D.D. Nº 18 con distribuidores de alimentación forzada regulables a palanca de fácil manejo.

Accesorios con la máquina: Llave para tuercas de paquete de discos y soporte de paquetes.

Enganche trasero: Reforzado.

DIMENSIONES GENERALES (*)

(*) Datos Aproximados

MODELO	Nº de Discos	Ø Discos	Espacio entre Discos	Cant. de Bancadas	Ancho de labor	Potencia requerida
RTE 18.000	18	24" - 26"	235 mm	4	2,08 m	65 - 70 hp
RTE 20.000	20	24" - 26"	235 mm	6	2,25 m	75 - 80 hp
RTE 24.000	24	24" - 26"	235 mm	6	2,70 m	90 - 95 hp
CON EJE PARTIDO						
RTE 28.000	28	24" - 26"	235 mm	8	3,15 m	105 - 110 hp
RTE 32.000	32	24" - 26"	235 mm	8	3,65 m	115 - 120 hp



Con Cajón Sembrador

VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900. Tel./Fax: (03533) 421968 - 422011

C.P.: X 5992 CPT - Las Varillas - Córdoba - Rep. Argentina

Teléfono de Ventas: (03533) 422545

E-mail 1: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar

E-mail 2: ventas@grosspal.com



Diseño Mejorado



Serv. Mecánico



www.grosspal.com

CONCESIONARIO