

ROLO DESMALEZADOR

RTV 22-10





FICHA TÉCNICA

Rolo Desmalezador RTV 22-10: Ideal para realizar el triturado de malezas en banquinas y lugares de difícil acceso para desmalezadoras de arrastre. Posee bajo costo operativo y mínimo mantenimiento.

Chasis: Construido en tubo de acero estructural 180 x 100 x 6,35 mm, otorgándole una óptima resistencia mecánica, aún en los terrenos más agrestes.

Cuerpo del rolo: Construido en chapa de 9,52 mm de espesor, compuestos por cuchillas cambiables de acero especial SAE 15B30 (al boro) de 9,5 mm de espesor.

El rolo cuenta con un eje pasante de extremo a extremo evitando la excentricidad de los apoyos y está soportado por rodamientos de doble hilera de rodillos a rótula.

Desplazamiento: Posee una lanza articulada hidráulicamente que permite trasladar el implemento a ambos lados del tractor con solo cambiar de posición un cilindro hidráulico.

Sistema de levante: El levante de la máquina se consigue mediante 2 cilindros hidráulicos dispuestos en la parte trasera del implemento.

DIMENSIONES GENERALES ^(*)			
ANCHO LABOR	DIAMETRO ROLO	PESO APROX.	RODADO
	SIN CUCHILLAS	TARA	
2220 mm	1000 mm	2000 kg	9.00 x 20
CANT. CUCHILLAS	CON CUCHILLAS	CON LASTRE	POT. MIN. TRABAJO
42	1370 mm	3800 kg	80 hp

*datos aproximados

ROLO DESMALEZADOR
RTV 22-10



Su mejor INVERSIÓN \$

Usados correctamente y recibiendo una buena manutención, estos implementos alcanzan una extensa vida útil, logrando que su inversión sea altamente rentable.

VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900. Las Varillas (5940). Córdoba. Rep. Argentina
Tel./Fax: +54 (3533) 421968 / 422011. Ventas: +54 (3533) 422545
E.mail: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar / ventas@grosspal.com



GROSSPAL ON-LINE

PARA VER ESTE PRODUCTO EN ACCIÓN, INGRESÁ A:

YouTube /Grosspal Oficial



CONCESIONARIO