

ROLO DESMALEZADOR **RTV 22-15**





ROLO DESMALEZADOR

**RTV
22-15**

DIMENSIONES GENERALES (*)

ANCHO LABOR	RODADO	DIÁMETRO ROLO SIN CUCHILLAS	PESO APROX. TARA
2220 mm	9.00 x 20	1500 mm	2800 kg
		CON CUCHILLAS	CON LASTRE
		1870 mm	6000 kg

(*) datos aproximados

FICHA TÉCNICA

Rolo Desmalezador RTV22-15: Ideal para realizar el triturado de malezas en banquinas y lugares de difícil acceso para desmalezadoras de arrastre. Posee bajo costo operativo y mínimo mantenimiento.

Chasis: Construido en tubo de acero estructural 180 x 100 x 6,35 mm, otorgándole una óptima resistencia mecánica, aun en los terrenos más agrestes.

Cuerpo del rolo: Construido en chapa de 9,52 mm de espesor, compuestos por cuchillas cambiables de acero especial SAE 15B30 (al boro) de 9,52 mm de espesor y 740 mm de largo. El rolo cuenta con un eje pasante de extremo a extremo evitando excentricidad de los apoyos y está soportado por rodamientos de doble hilera de rodillos a rótula.

Desplazamiento: Posee una lanza articulada hidráulicamente que permite trasladar el implemento a ambos lados del tractor con solo cambiar de posición un cilindro hidráulico.

Sistema de levante: El levante de la máquina se consigue mediante 2 cilindros hidráulicos traseros.

CANT. CUCHILLAS: 54
POT. MÍNIMA: 100 hp



Su mejor INVERSIÓN \$

Usados correctamente y recibiendo una buena manutención, estos implementos alcanzan una extensa vida útil, logrando que su inversión sea altamente rentable.

VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900. Las Varillas (5940). Córdoba. Rep. Argentina
Tel./Fax: +54 (3533) 421968 / 422011. Ventas: +54 (3533) 422545
E.mail: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar / ventas@grosspal.com



GROSSPAL ON-LINE

PARA VER ESTE PRODUCTO EN ACCIÓN, INGRESÁ A:

YouTube /Grosspal Oficial



CONCESIONARIO