



VIALCAM S.A.

ACOPLADO TOLVA AUTODESCARGABLE

TVG 12-14



Menor Costo



Mayor Resistencia



Extrema Vida Útil





ACOPLADO TOLVA AUTODESCARGABLE

TVG 12-14

FICHA TECNICA

El **Acoplado Tolva Autodescargable Grosspal** de un eje en versión de 12-14 toneladas posee una gran robustez constructiva, la que le confiere excelente prestación en las condiciones más exigentes de trabajo.

El sinfín de descarga en posición de trabajo alcanza la altura adecuada para operar en camiones con sobrebaranda.

Los sinfines están montados sobre rodamientos autocentran-tes prelubricados.

La batea inferior del sinfín horizontal está completamente abulonada para facilitar su recambio.

Descarga: Por toma de fuerza, lateral superior y medio. Por gravedad, lateral inferior.

Circuito hidráulico: Provisto por dos cilindros, para elevación y plegado de tubo, apertura y cierre de guillotina. (Válvula derivadora opcional)

Transmisión: Sinfín vertical, accionamiento directo de caja.

Sinfín horizontal, por cadena a rodillos 1" ASA 80 y engranajes tratados térmicamente.

Caja de transmisión: Con engranajes normalizados, cromo-níquel templado y revenido. En baño de aceite. Relación 1.5:1

Eje: Registrable longitudinalmente.

Extremo de lanza: Abulonado con dos posiciones de regulación y rótula.

Barra de mando: K518 cardánica telescópica trilobular con protección plástica y fusible de seguridad.

Potencia requerida para el arrastre: 70 a 110 hp según condiciones del piso.

Su mejor INVERSIÓN \$

Usados correctamente y recibiendo una buena ma-nutención los implementos **GROSSPAL** alcanzan una extensa vida útil, logrando que su inversión sea altamente rentable.



DIMENSIONES GENERALES

| TVG | ALTO TOTAL | ANCHO TOTAL | LARGO TOTAL | DIST. EJE / ENG |
|------------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| TRABAJO | 4710 | 4270 | 6275 | 3900 |
| TRANSPORTE | 3060 | 3000 | 6275 | |

REGULACIONES

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Peso - Tara (sin neumáticos) | 2.590 kg |
| Carga Máxima | 14.000 kg |
| Rodado | 23.1-30 / 24.5-32 |
| Diámetro Tubo Descarga | 400 mm |
| Diámetro Sinfín Horizontal | 280 mm |
| Diámetro Sinfín Vertical | 373 mm |
| Capacidad de descarga (granos secos) | 2750 kg / minuto |

ACCESORIOS CON LA MÁQUINA

- Paragolpes rebatibles y desmontables.
- Luces reglamentarias.
- Enganche trasero.
- Arco de lona rebatible.
- Escalera interna y externa.
- Lona Cobertora.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cubiertas.
- Lona accionada por manivela desde el piso.
- Válvula derivadora de caudal.
- Sinfines tratados térmicamente.

VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900. Tel./Fax: (03533) 421968 - 422011
C.P.: X 5992 CPT. Las Varillas. Córdoba. Rep. Argentina

Teléfono de Ventas: (03533) 422545

E-mail 1: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar

E-mail 2: ventas@grosspal.com

www.grosspal.com



Diseño Mejorado



Serv. Mecánico



CONCESIONARIO