



GROSSPAL[®]

VIALCAM S.A.

TANQUE REGADOR

VTR

VTR10000

VTR8000

VTR6000





TANQUE REGADOR VTR

FICHA TÉCNICA

Estructura: Con capacidades de 10.000 / 8.000 / 6.000 litros.

- Cisterna auto-portante, construida en chapa F24 calidad ASTM A36.
- Travesaños inferiores reforzados.
- Rompeolas longitudinales y transversales.
- Boca Paso de Hombre para llenado e inspección.
- Indicador óptico de nivel.
- Escalera trasera.
- Portabultos superior.
- Bandeja anti derrame en boca de inspección.
- Ejes tubulares Ø101,6 mm.
- Mazas reforzadas.
- Elásticos reforzados, de ballesta de 12 hojas.
- Tren delantero de vuelta completa con aro de giro a bolitas en baño de grasa.
- Lanza reforzada con ojal de enganche giratorio forjado.
- Llantas tipo sándwich para rodado 9.00x20".
- Pintura interior epoxi.
- Pintura exterior sintética de secado rápido.

Equipo de Riego:

- Bomba centrífuga de 60.000 litros/hora.
- Accionamiento por toma de fuerza del tractor.
- Multiplicación de rpm mediante poleas de 3 canales.
- Accionamiento mecánico de apertura y cierre de florones.
- Florones de riego de fundición de acero, cilindro y cortina de bronce.
- Cañería galvanizada de 2 1/2".
- Llave esclusa de corte general de 2 1/2" de bronce.
- Salida de apoyo de incendio y succión.
- Ancho máximo de riego: 18 metros.

Opcionales:

- Llantas para rodado 8.25x22,5".
- Mangueras. · Cubiertas.

VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900. Tel./Fax: (03533) 421968 - 422011
C.P.: X 5992 CPT. Las Varillas. Córdoba. Rep. Argentina

Teléfono de Ventas: (03533) 422545

E-mail 1: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar

E-mail 2: ventas@grosspal.com

► www.grosspal.com ◀

DIMENSIONES GENERALES					
TANQUE	ALTO	ANCHO	LARGO	LARGO CISTERNA	ANCHO CISTERNA
6000	2250 mm	2280 mm	5635 mm	3800 mm	1800 mm
8000	2430 mm	2500 mm	6000 mm	4000 mm	2050 mm
10000	2465 mm	2500 mm	7040 mm	5000 mm	2050 mm



CONCESIONARIO